

Trade Range

der Marke VELCRO®



AMAZING CONNECTIONS... THE SMART WAY TO CONNECT THIS TO THAT

- ALLZWECK
- HOCHLEISTUNG
- STRAPS & TIES



ALLZWECK

ALLZWECK MIT KLETTBAND ZUM AUFKLEBEN

ONE-WRAP®



PRODUKTINFORMATION

EINSATZMÖGLICHKEITEN	z.B. Werkzeuge, Bilderrahmen		z.B. Werkzeuge, Bilderrahmen		z.B. Netzwerke, Elektroinstallationen, Klimaanlage, Leerrohre
STANDARDBREITEN	20 mm	50 mm	20 mm	50 mm	30 mm
MENGE	25 Meter Kletthakenband 25 Meter Klettflauschband		25 Meter Kletthakenband 25 Meter Klettflauschband		25 Meter selbstverschließendes Klettband
FARBEN					
MIT KLEBERBE-SCHICHTUNG	✗		✓		✓
KANN GENAGELT, GEKLAMMERT, VERSCHRAUBT WERDEN	✓		✓		✓
KLEBEKRAFT	-		3,2 Kg (bei 10 cm Bandlänge)	8 Kg (bei 10 cm Bandlänge)	-
KLEBER ANWEN-DUNGSTEMPE-RATUR	-		-15°C bis +90°C		-

VERSCHLUSSINFORMATION

MATERIAL	Polyamid	Polyamid	Polypropylen
LEBENSDAUER	Hoch	Hoch	Hoch
SCHÄLFESTIGKEIT	1,75 N/cm	1,75 N/cm	1,8 N/cm
SCHERFESTIGKEIT	9,5 N/cm²	9,5 N/cm²	32 N/cm²
SPANNUNG	10 N/cm²	10 N/cm²	-

KLEBERUNTERGRUND

Anodisiertes Aluminium	-	✓	-
Glas	-	✓	-
Gestrichene Wand	-	✓	-
Sperrholz	-	✓	-
Polyester	-	✓	-
Polyethylen	-	✓	-
Polypropylen	-	✓	-
Rostfreier Stahl	-	✓	-
Vinyl	-	✗	-
Formica (Polierte Seite)	-	✓	-
Karton	-	✓	-
Polyacrylester	-	✓	-
Gewebe	-	✓	-

✓ Empfohlen ✓ Gut ✗ Nicht empfohlen



Ihr Arbeitsplatz und -umgebung müssen sauber und die Luft frei von Schmutz und Staub sein. Die ideale Raumtemperatur sollte zwischen 18°C und 20°C sein und die relative Luftfeuchtigkeit bei 40% bis 60% liegen (je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto besser die Haftung).



Alle Haftflächen müssen unbedingt gereinigt werden und trocken sein. Alle Reinigungsmittel sollten vor Gebrauch getestet werden, um sicherzustellen, dass sie keine schädlichen Auswirkungen auf das Basismaterial haben.

HOCHLEISTUNG

EXTRA DÜNN



ULTRABELASTBAR



ULTRABELASTBAR FÜR HOHE TEMPERATUREN



EXTREM STARK



PRODUKTINFORMATION

EINSATZMÖGLICHKEITEN	z.B. PVC-Boden, Teppichboden, Akustikpaneele, Kabelkanäle		z.B. Küchenzubehör, Badzubehör, Pinwände, Wandpolster im Sportbereich		z.B. Isolierpaneele, Holzpaneele, Deckenpaneele, Deckenleuchten		z.B. Trennwände, Dekorpaneele, Wandverkleidungen	
STANDARDBREITEN	20 mm	50 mm	50 mm		50 mm		50 mm	
MENGE	25 Meter Kletthakenband 25 Meter Klettflauschband		25 Meter Kletthakenband 25 Meter Klettflauschband		25 Meter Kletthakenband 25 Meter Klettflauschband		25 Meter Kletthakenband 25 Meter Klettflauschband	
FARBEN	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
MIT KLEBERBESCHICHTUNG	✓		✓		✓		✓	
KANN GENAGELT, GEKLAMMERT, VERSCHRAUBT WERDEN	✓		✓		✓		✓	
KLEBEKRAFT	3,2 Kg (bei 10 cm Bandlänge)	8 Kg (bei 10 cm Bandlänge)	8 Kg (bei 10 cm Bandlänge)		8 Kg (bei 10 cm Bandlänge)		8 Kg (bei 10 cm Bandlänge)	
KLEBER ANWENDUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +60°C		-15°C bis +90°C		-20°C bis +120°C		-15°C bis +90°C	

VERSCHLUSSINFORMATION

MATERIAL	Polypropylen, polyamid		Polyamid		Polyamid		Polyester, polypropylen, polyamid	
LEBENSDAUER	Mittel		Mittel		Mittel		Niedrig	
SCHÄLFESTIGKEIT	2 N/cm		6 N/cm		6 N/cm		24 N/cm	
SCHERFESTIGKEIT	30 N/cm ²		31 N/cm ²		31 N/cm ²		115 N/cm ²	
SPANNUNG	10 N/cm ²		9 N/cm ²		9 N/cm ²		11 N/cm ²	

ADHESIVE SUBSTRATE COMPATIBILITY

Anodisiertes Aluminium	✓	✓	✓	✓
Glas	✓	✓	✓	✓
Gestrichene Wand	✓	✓	✓	✓
Sperrholz	✓	✓	✓	✓
Polyester	✓	✓	✓	✓
Polyethylen	✓	✓	✗	✓
Polypropylen	✓	✓	✗	✓
Rostfreier Stahl	✓	✓	✓	✓
Vinyl	✗	✗	✓	✗
Formica (Polierte Seite)	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓
Polyacrylester	✓	✓	✓	✓
Gewebe	✓	✓	✓	✓

✓ Empfohlen ✓ Gut ✗ Nicht empfohlen



Entfernen die das Kleberabdeckpapier vom Material. Bringen Sie das Band vorsichtig auf dem Untergrund an, um eine Wellenbildung zu vermeiden. Drücken Sie dieses nun auf den Untergrund an, um die gewünschte Verklebung zu erreichen.



24H

Um die bestmögliche Kleberhaftung zu erhalten, ist es notwendig 24 Stunden bis zur Anwendung zu warten.



VELCRO INDUSTRIES VEREINT EINE TECHNOLOGIEGETRIEBENE, GLOBALE ORGANISATION, DIE VERSCHLUSSLÖSUNGEN ANBIETET, MIT DENEN UNTERNEHMEN UND PRIVATKUNDEN AUF DER GANZEN WELT IHRE PROBLEME AUF EINFACHE, ELEGANTE UND ÜBERRASCHENDE WEISE LÖSEN KÖNNEN.

MIT MEHR ALS 50 JAHREN ERFAHRUNG IST VELCRO INDUSTRIES STOLZ AUF EIN REICHES ERBE AN INNOVATIONEN. VELCRO INDUSTRIES B.V. BESITZT ÜBER 400 AKTIVE PATENTE UND ZAHLREICHE MARKEN, EINSCHLIEßLICH DER MARKE VELCRO®, DIE AUF DER GANZEN WELT REGISTRIERT IST.



BAUABTEILUNG



Global Services Office

Velcro Group Corporation
265 Franklin Street – 19th floor
Boston – MA 02110
USA
Tel: (+617) 946 5501
www.velcro.com

USA

Velcro USA Inc.
Tel: (+800) 225 0180
marketing@velcro.com
www.velcro.com

Kanada

Velcro Canada Inc.
Tel: (+800) 683 5276
canada@velcro.com
www.velcro.ca

Mexiko

Velcro de México, S.A. de C.V.
Tel: (+52) 55 5005 3300
velcrodemexico@velcro.com
www.velcrodemexico.com

Brasilien

Velcro Brasil Ltda.

São Paulo
Tel: (+55) 11 4195 6644
contato@velcro.com
www.velcro.com.br

Sapiranga

Tel: (+55) 51 3599 1483
contato@velcro.com
www.velcro.com.br

Spanien

Velcro Europe S.A.
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovelcro@velcro.es
www.velcro.es

Deutschland

Velcro GmbH
Tel: (+49) 7141 991 19-0
info@velcro.de
www.velcro.de

Frankreich

Velcro Industries France S.A.S.
Tel: (+33) 0 1 34 38 78 88
info@velcro.fr
www.velcro.fr

Italien

Velcro Italia, S.R.L.
Tel: (+39) 039 62 70 01
veit-commerciale@velcro.com
www.velcro.it

Großbritannien

Velcro Limited
Tel: (+44) 1606 73 88 06
uksales@velcro.com
www.velcro.co.uk

Australien

Velcro Australia Pty. Ltd.
Tel: (+61) 3 9703 2466
sales@velcro.com.au
www.velcro.com.au

China

Velcro China Fastening Systems Company Limited
Tel: (+86) 21 6045 2090 (Shanghai Sales Office)
chinamarketing@velcro.com
www.velcro.com.cn

Hongkong

Velcro Hong Kong Ltd.
Tel: (+852) 2570 3698
hkenquiry@velcro.com
www.velcro.com.hk

VELCRO INDUSTRIES WELTWEIT



- Verkaufsniederlassung
- Produktionsstätte
- Forschungs- & Entwicklungszentrum